



EKSTREM BILPLEIE

Bruksanvisning - Nanolex Premium **LAKK/FELG** **COATING**

Vår coating reflekterer de nyeste og mest sofistikerte tekniske løsninger for en profesjonell beskyttelse av lakk, felger, glass og interiør. Vi håper du blir like fornøyd som alle våre andre kunder – både de private og de profesjonelle. Skulle det dukke opp spørsmål eller utfordringer underveis – kontakt oss når som helst.

Produktbeskrivelse:

Lakken blir beskyttet av en "coating" som er basert på et sammenflettet molekylært nett. Alle overflater som blir behandlet på denne måten holder seg rene mye lenger og ikke minst for en lavere kostnad enn ellers. Felger blir også beskyttet mot bremsesøv – som ikke greier å feste seg til overflaten slik som tidligere.

Coatingen:

- beskytter mot mikro-riper
- er hydrofob (skyr vann)
- er smuss-avvisende
- bestandig mot veisalt
- inneholder verken silikon, teflon, PTFE (fluoretenplast) eller akryl

Arbeidstemperatur:

15 - 30 °C. Unngå direkte sollys og høy luftfuktighet

Forbruk:

- Rens: ca. 20ml / m²
- Forsegling: ca. 10ml / m²

VASK OG TØRK BILEN FULLSTENDIG (ikke bruk voksbeskyttende bilsjampo under noen omstendighet). Om du vasker den i en automatisk bilvasker, så bruk kun vaske- og tørkefunksjon. Bruk lakkrens/silikonfjerner om nødvendig – klargjøring av lakken er avgjørende for et godt resultat. Finnes det riper på bilen, kan disse klargjøres med en silikonfri bilpolish.

Sikkerhet

Vanlige sikkerhetsregler gjelder som ved bruk av andre kjemikalier. Lett antennelig – holdes vekk fra åpen ild. Røyking forbudt. Hold beholderne tett lukket. Helsesisiko ved inhalering og eller ved kontakt med huden eller øynene eller ved svelging. Damp kan forårsake svimmelhet. Får du væske i øynene – rens umiddelbart med store mengder rent vann og kontakt lege. Ved svelging – ikke fremkall brekninger men kontakt lege. Holdes utilgjengelig for barn.

1. Rengjøring

- Rist flasken med rens godt. Spray felgene og la det være på den tiden det tar å rens resten av bilen – den trenger tid til å "trekke inn".
- Rengjør hele bilen grundig med Nanolex Lakkrens og en løfri klut (medfølger ikke).
- Merk: Produktet er testet på de aller fleste bilmerker og det har vist seg at *Mitsubishi* billakk ikke bør rengjøres med rengen. Om du skal behandle en *Mitsubishi*, vask den grundig – og tork den, før forsegling med Nanolex.

2. Coating

- Rist flasken med coating/forsegling godt.
- Påfør coatingen på den hvite puten i små porsjoner og stryk/polér den på overflaten. Om forseglingen blir lagt på i henhold til anvisningen, så vil du se et slør av grått på overflaten.

VIKTIG: Hvis påføringen ikke gjøres på en ordentlig måte eller den påføres for tykt, kan dette påvirke effekten negativt.

- Polér overflaten etter ca 1 minutt med den blå mikrofiberkluten. Kluten kan vaskes og brukes til bilvask senere.
- Fortsett med felgene når du er ferdig med lakken. Bruk den hvite puten også til felgene – polér med den blå mikrofiberkluten.

VIKTIG

Ikke bruk bilen den første timen etter du er ferdig med jobben – beskytt bilen din mot vann og smuss i denne perioden. Vent minst 36 timer før du vasker den.

HUSK!

Ditt kjøretøy er nå behandlet med en kjemisk forbindelse som er laget for å beskytte den. Den forseglede overflaten gir en meget god beskyttelse mot mange påvirkninger utenfra – men forseglingen selv må beskyttes mot sure og alkaliske midler samt avfetting.

Om du rengjør bilen for hånd – bruk bare mikrofiberklut, vann og eventuelt høytrykksspyler. En av fordelene med forseglingen er at bruken av voks, bilsjampo, felgrens etc. blir unødvendig. Er bilen svært skitten, så kan en liten mengde bilsjampo være påkrevd – bruk i så fall en som er pH-nøytral.

Må du benytte vaskehall med automatisk bilvasker, benytt det rimeligste, børsteløse alternativet. Bruk nal/svaber og pusseskinn til å tørke av bilen etter vask.

Effektperiode

12 mnd. eller 20 000 km

Lagring

Forseglingen kan lagres i 6-12 mnd. hvis lukket og beskyttet mot kulde, varme, direkte sollys og fuktighet.

Forbruk

Nanolex Basic Lakkforsegling rekker til minimum 2 personbiler – Nanolex Basic Felg rekker til minimum 8 felger (innvendig og utvendig).