

## Nanolex Premium Spray Sealant- Błysk w oku. I nie tylko w oku.

Dla tych, którzy oczekują więcej. W tym wypadku – więcej, niż po standardowym myciu auta. Zapomnij o kurzu, pyle i czasochłonnym czyszczeniu karoserii. Zapomnij o tym do 9 miesięcy od zastosowania Nanolex Premium Spray Sealant.

Nanotechnologia sprayu Nanolex skutecznie zabezpiecza powierzchnie lakierowane, aluminiowe, metalowe i plastikowe. Wygładza je tworząc twardą powłokę i zapewnia długotrwałą ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Kurz oraz lekki pył spłyną z auta podczas deszczu. Środek jest łatwy do nałożenia. Doskonale nadaje się do odnawiania powłoki ochronnej elementów pokrytych wcześniej warstwami środków Nanolex Premium lub Professional Paint/Alloy.

**Aby uzyskać optymalny rezultat zalecamy przestrzeganie następujących zasad:**

### 1. Czyszczenie

Nanolex Premium Spray Sealant można stosować do wszelkiego rodzaju powierzchni występujących we współcześnie produkowanych samochodach. Pokrywana powierzchnia musi być sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Do wstępnego przygotowania i oczyszczenia lakieru wskazane jest użycie dostępnych w handlu środków ściernych i preparatów oczyszczających lakier, które nie zawierają silikonu i wosku. Ostatnim krokiem przed naniesieniem preparatu jest oczyszczenie lakieru za pomocą Nanolex Premium Paint Cleaner.

### 2. Aplikacja

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelkę z preparatem przez około minutę!

Używać bardzo oszczędnie! Nanieść około 1-2ml płynu na aplikator, ewentualnie miękką ściereczkę i lekko naciskając nanosić kolistymi ruchami.

### 3. Wykończenie:

Odczekać 5-10 minut i wypolerować pozostałą na powierzchni substancję. Wypolerować do połysku miękką ściereczką mikrofibrową, aż do osiągnięcia jednolicie gładkiej powierzchni.

Nie przeprowadzać zabiegu przy bezpośrednim nasłonecznieniu oraz na gorących powierzchniach!

### 4. Utwardzanie

Warstwa ochronna Nanolex Premium Spray jest sucha bezpośrednio po wypolerowaniu lecz całkowite jej utwardzenie w temperaturze otoczenia następuje w przeciągu godziny. Aby zapewnić utwardzenie przy podwyższonej wilgotności powietrza, zalecamy przedłużenie tego czasu do 2-3 godzin.

### 5. Czyszczenie powierzchni pokrytych preparatem

Powierzchnię lakieru można łatwo i bez wysiłku wyczyścić za pomocą nawilżonej ściereczki. Przy korzystaniu z usług myjni samochodowej zaleca się rezygnację z dodatkowych programów pielęgnacyjnych! Informacje dotyczące pielęgnacji pojazdu zawarte są w oddzielnym dokumencie o nazwie: „[Pielęgnacja pojazdu-porady i instrukcje](#)”

### 6. Usuwanie warstwy ochronnej

Warstwę ochronną możemy usunąć środkami czyszczącymi lakier na bazie rozpuszczalnika oraz mechanicznie, używając do tego preparatów polerujących. Pozostałości na szorstkich częściach plastikowych lub częściach gumowych eliminujemy, stosując łatwo dostępne produkty do usuwania zabrudzeń z tworzyw sztucznych.

Nanolex Polska  
Ul. Obwodowa 11B  
05-660 Warka  
Tel: 505 706 703  
[info@nanolex.pl](mailto:info@nanolex.pl)  
[www.nanolex.pl](http://www.nanolex.pl)



## Uwagi:

Informacje zawarte w powyższej instrukcji oparte są na licznych badaniach. Należy przestrzegać wszelkich zasad zachowania ostrożności oraz pouczenia technicznego zawartego w instrukcji. Użytkownikowi zaleca się przetestowanie produktu na powierzchni próbnej. Nie odpowiadamy za niewłaściwe przeprowadzenie procesu nanoszenia preparatu, niezgodnego z instrukcją obsługi.

Ponieważ nie mamy wpływu na prawidłowe użytkowanie produktu, producent nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Powyższa instrukcja obsługi traci swoją ważność w momencie ukazania się aktualizacji.

Uwaga! Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatami, środkami czyszczenia i innymi produktami Nanolex! Wiele z naszych produktów zawiera substancje mogące zagrażać zdrowiu! Zwracać szczególną uwagę na informacje umieszczone na etykietach oraz wskazówki opisane w instrukcji!

## Producent:

### Nano Surface Solutions

Am Liedersberg 17a  
66399 Mandelbachtal

### Niemcy

Tel: 00496803984057

e-mail: [info@nanosurfacesolutions.com](mailto:info@nanosurfacesolutions.com)

TaxNr.: 085/238/04899

UST-ID DE258993010

# nanolex

## Nanolex Polska

Ul. Obwodowa 11B

05-660 Warka

Tel: 505 706 703

[info@nanolex.pl](mailto:info@nanolex.pl)

[www.nanolex.pl](http://www.nanolex.pl)

