

Nanolex Premium/Urban Glass Sealant – Bezpieczna wygoda. To widać.

Środek Nanolex Premium/Urban Glass Sealant został zaprojektowany aby zapobiec osadzaniu się na szybach aut takich osadów jak pył, żywica, lód, śnieg, smoła, szczątki insektów. Po jego nałożeniu wystarczy użyć mokrej ściereczki z mikrofibry aby wyczyścić szyby szybko i bez zostawiania smug. Wygodniejsza staje się podróż podczas deszczu; dzięki efektowi Lotosu przy prędkościach powyżej 80km/h deszcz jest po prostu zwiewany z przedniej szyby samochodu!

Instrukcja obsługi:

Przed użyciem preparatu, należy umyć szklaną powierzchnię dostępnymi w handlu środkami czystości, aby w późniejszym etapie uniknąć szarego nalotu podczas polerowania. Pióra wycieraczek oraz uszczelki powinny być również wyczyszczone, w celu uniknięcia jakichkolwiek komplikacji.

Krok 1 – oczyszczanie:

Nanolex Premium Glass Cleaner(unikalny preparat polerująco-oczyszczający powierzchnie szklane):

- przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelkę z preparatem!
- nałożyć na powierzchnię i dokładnie wyczyścić, używając ściereczki mikrofazowej lub bawełnianej
- w przypadku problemu z usunięciem resztek preparatu, można użyć środka do mycia szyb lub zwykłej wody
- szyby, uszczelki oraz karoseria muszą być całkowicie suche i czyste

Uwaga:

Po zwykłym myciu często pozostają drobiny brudu na szybie i karoserii, które dla ludzkiego oka pozostają niewidoczne. Dlatego ważne jest ich całkowite usunięcie, ponieważ tylko wtedy można osiągnąć pożądaną efekt połączenia preparatu z powierzchnią.

Krok 2 – pokrycie powierzchni preparatem Nanolex Premium/Urban Glass Sealant:

Polecamy zakładanie rękawiczek!

- przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelkę z preparatem!
- temperatura użycia preparatu: +10°C do +25° C / wilgotność powietrza: <80%
- podczas nanoszenia preparatu należy unikać bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym!
- Nałożyć na aplikator małą ilość Nanolex Premium/Urban Glass Sealant i nanieść kolistymi ruchami na powierzchnię szyby aż do całkowitego jej pokrycia. Po właściwym naniesieniu, powinien być widoczny na całej szybie lekko szary nalot (jeżeli nie jest on widoczny, została naniesiona za mała ilość preparatu)
- na początek polecamy użyć niewielką ilość preparatu i powoli zbliżać się do optymalnej wymaganej ilości. (dzięki temu unikną Państwo nadmiernego zużycia preparatu, zaoszczędzą pieniądze i czas poświęcony na polerowanie).
- wypolerować szary nalot za pomocą czystej, niewystrzępionej ściereczki z włókniny.
- po wypolerowaniu niezwykle istotne jest aby nie dotykać szyb oraz i chronić je przed wilgocią co najmniej przez 3 godziny. Wskazane jest przechowywać samochód w bezpiecznym, zadaszonym miejscu, w którym nie będzie narażony na zanieczyszczenia i deszcz.

Krok 3 – proces końcowy

- po utwardzeniu, po raz ostatni wytrzeć szybę w celu usunięcia ewentualnych pozostałości preparatu w miejscach szarego nalotu

Nanolex Polska
Ul. Obwodowa 11B
05-660 Warka
Tel: 505 706 703
info@nanolex.pl
www.nanolex.pl



Usuwanie odpadów: pojemnik z resztkami oddać w składowisku (LAGA 55512, EWC 080101). Wyszuszone odpadki materiałowe usunąć według numeru klucza odpadowego lub jako śmieci prywatne.

Przechowywanie: około 12 miesięcy w temperaturze pokojowej. Chronić przed mrozem, upałem, wilgocią oraz promieniami słonecznymi.

Uwagi:

Informacje zawarte w powyższej instrukcji oparte są na licznych badaniach. Należy przestrzegać wszelkich zasad zachowania ostrożności oraz pouczenia technicznego zawartego w instrukcji. Użytkownikowi zaleca się przetestowanie produktu na powierzchni próbnej. Nie odpowiadamy za niewłaściwe przeprowadzenie procesu nanoszenia preparatu, niezgodnego z instrukcją obsługi.

Ponieważ nie mamy wpływu na prawidłowe użytkowanie produktu, producent nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Powyższa instrukcja obsługi traci swoją ważność w momencie ukazania się aktualizacji.

Uwaga! Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatami, środkami czyszczenia i innymi produktami Nanolex! Wiele z naszych produktów zawiera substancje mogące zagrażać zdrowiu! Zwracać szczególną uwagę na informacje umieszczone na etykietach oraz wskazówki opisane w instrukcji!

Producent:

Nano Surface Solutions

Am Liedersberg 17a
66399 Mandelbachtal

Niemcy

Tel: 00496803984057

e-mail: info@nanosurfacesolutions.com

TaxNr.: 085/238/04899

UST-ID DE258993010

nanolex

Nanolex Polska

Ul. Obwodowa 11B

05-660 Warka

Tel: 505 706 703

info@nanolex.pl

www.nanolex.pl

