

Wskazówki pielęgnacyjne pojazdu po zastosowaniu preparatów ochronnych Nanolex:

Stosując produkty Nanolex nie unikniemy oczywiście przybrudzenia pojazdu, jednak po aplikacji Preparatów Nanolex, dzięki mniejszej przyczepności zanieczyszczeń, owy niepożądany proces przebiega znacznie wolniej i nastąpi dużo później, a usunięcie brudu okazuje się o wiele prostsze.

W większości przypadków wystarczy umyć samochód wodą przy pomocy wysokociśnieniowej myjki samochodowej. Zwracamy również szczególną uwagę na ekologiczne aspekty stosowania całej gamy produktów Nanolex. Mogą Państwo zrezygnować z używania agresywnych środków czystości. Nasze preparaty są bezpieczne ekologicznie i całkowicie przyjazne środowisku.

Codzienna pielęgnacja Państwa pojazdu od teraz nie będzie musiała obejmować takich procesów jak woskowanie czy nabłyszczanie lakierowanych powierzchni. Ponadto nanoszenie innych, dodatkowych środków wpłynęłoby negatywnie na warstwę ochronną i mogłoby ją uszkodzić lub znacznie osłabić działanie.

Należy przestrzegać następujących wskazówek pielęgnacyjnych, w celu jak najdłuższego zachowania ochronnej nanowarstwy:

Nie wolno myć pojazdu, jeśli jego powierzchnia jest gorąca, dlatego też należy myć auto w zacienionym miejscu. Powierzchnia musi być chłodna w dotyku, ponieważ ciepło przyspiesza proces suszenia szamponu i wody, co znacznie utrudnia mycie pojazdu oraz zwiększa ryzyko pozostawienia śladów po myciu. Przed myciem, należy dokładnie spłukać cały samochód. Luźne zabrudzenia mogą spowodować zarysowania.

Płukanie auta należy zacząć z góry i kierować się ku dołowi. Do mycia, należy używać szamponu bogatego w substancje odżywiające lakier. Dedykowanym szamponem do codziennej pielęgnacji pojazdu zabezpieczonego produktami Nanolex Car Care jest **Nanolex Reactivating Shampoo**.

Nie należy używać domowych środków czyszczących, ponieważ wysuszają one lakier i usuwają warstwę ochronną lakieru.

Odpowiednia dawka szamponu (wskazana przez producenta), zapewni nam doskonały poślizg i zmniejszy ryzyko powstania zarysowań. Należy stosować metodę mycia "dwoma wiadrami": do pierwszego nalewamy czystą wodę i płuczemy w nim każdorazowo gąbkę w celu usunięcia zabrudzeń; w drugim natomiast, rozczyniamy szampon z wodą.

Do czyszczenia używamy gąbek i rękawic z microfibry. Ich struktura wchłania brud, dzięki czemu nie rysuje powierzchni w odróżnieniu od tradycyjnych gąbek. W przypadku gdy gąbka lub rękawica spadnie na ziemię, należy przerwać czynności pielęgnacyjne, aby bardzo starannie wypłukać zabrudzone przyrządy.

Mycie należy zacząć od góry ku dołowi, skupiając się na jednym elemencie, który od razu należy spłukać. Pamiętajmy, aby powierzchnia pojazdu była cały czas mokra. Po zakończeniu mycia, spłukujemy cały samochód jednolitym strumieniem wody, co znacznie skróci czas schnięcia.

Jak należy osuszać samochód?

Po starannym umyciu auta, należy osuszyć pojazd za pomocą przeznaczonych do tego rodzaju czynności ręczników lub irch. Nie wykluczone są również inne materiały, jednak należy pamiętać, aby nie rysowały powierzchni lakieru.

Nanolex Polska
Ul. Obwodowa 11B
05-660 Warka
Tel: 505 706 703
info@nanolex.pl
www.nanolex.pl

